

Temperatura, humedad



>> Termómetro - Registrador, Temperatura con 2 entradas externas para termopar. Válido como equipo portátil

KTT-300	Termómetro registrador de temperatura, sonda externa con pantalla de 2 líneas. Caja IP43 con fijación magnética . Capacidad de memoria 100.000 puntos. Dos entradas externas: Termopar K : -200 + 1.000 °C, termopar J: -100 +750°C. Termopar T: -200 +400°C. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios).
---------	---



>> Termómetro - Registrador de temperatura con 2 canales multifunción. Válido como equipo portátil

KTR-300	Termómetro - Registrador de temperatura de sonda externa con pantalla de 2 líneas. Caja IP67 con fijación magnética. Capacidad de memoria 100.000 puntos. Dos entradas externas válidas para PT100 -100 +400 °C, 0-20mA, 4-20 mA, 0-2'5 V, 0-10 V y pinza amperimétrica. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios.)
---------	--

>> Termómetro - Registrador de temperatura y humedad + 1 canal. Válido como equipo portátil

KTH-300-A	Termo - Higrómetro - Registrador de temperatura y humedad con sonda ambiente fija + 1 canal, con pantalla de 2 líneas. Caja IP54 con fijación magnética. Capacidad de memoria 100.000 puntos. Rango de medida: -20 a +70°C y de 0 a 100%HR. 1 entrada externa: PT100 - 100+400°C, 0-20 mA, 0-2'5V, 0-10 V y pinzas amperimétricas. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios). Precisión humedad ±1,75%, temperatura ±0,4% de la lectura.
-----------	--



>> Registrador KISTOCK de temperatura y humedad Clase 300 con sonda a distancia + 1 canal. Válido como equipo portátil

Registrador de Temperatura, Humedad con pantalla de 2 líneas. Caja IP67 con fijación magnética. Capacidad de memoria 100.000 puntos. Suministrado con sonda externa intercambiable de longitud 150mm. Cable de longitud 2m. En ABS (-20 a +120 °C) o INOX (-40 a +180°C) y de 0 a 100% HR. Dispone de una entradas externas adicional: PT100 - 100 a +400°C, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-2'5 V, 0-10 V y pinza amperimétrica. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios). **Precisión humedad ±1,75%, temperatura ±0,4% de la lectura.**

	Sonda suministrada
KTH-300-P	ABS
KTH-300-I	ACERO INOXIDABLE



>> Registrador suministrado sin sondas. Válido como equipo portátil

KTH-300	Termo-higrómetro Registrador de temperatura, humedad, tensión corriente con pantalla de 2 líneas, caja IP67 con fijación magnética, capacidad de memoria 100.000 puntos. 2 entradas para sonda: Temperatura/Humedad intercambiable, PT100 - 100 a 400°C, 0-20 mA, 0-2'5 V, 0-10 V y pinza amperimétrica. (Todas las sondas externas y programas de comunicación se suministran como accesorios).
---------	--