

Accesorios temperatura, humedad y luz

>> Sondas de temperatura NTC sin empuñadura para Serie 100 y 200



KCF 2	Sonda de temperatura NTC de hilo. Cable de PVC, longitud 2m, diámetro 3mm con jack conector. Temperatura de uso: -20 a +100 °C.	
KCG 50	Sonda NTC de Uso general . Parte sumergible de INOX longitud 50mm , diámetro 4.5 mm. Salida en cable PVC de longitud 2m con conector jack. Temperatura de uso: -40 +120 °C.	
KCG 150	Sonda NTC de Uso General . Parte sumergible INOX de 150mm de longitud , diámetro 4.5 mm. Salida en cable PVC de longitud 2m con jack conector. Temperatura de uso: -40 a +120 °C.	
KCA 150	Sonda de temperatura NTC de Ambiente . Parte medida de INOX, con vaina agujereada de longitud 150mm, diámetro 4.5 mm. Salida en cable PVC de longitud 2m con jack conector. Temperatura de uso: -40 a +120 °C.	
KCV 200	Sonda de Temperatura NTC Velcro . Longitud 200mm, salida en PVC, longitud del cable 2m, con jack conector. Temperatura de uso: -20 +90 °C.	

>> Sondas de temperatura NTC con empuñadura hechas en ABS o INOX, para KISTOCK Serie 100 y 200



KCG 150 P	Sondas de temperatura NTC de uso general . Parte sumergible INOX longitud 150mm, diámetro 4.5 mm, en ABS blanco, salida de cable de PVC longitud 2m, con jack conector. Temperatura de trabajo: -40 a +120 °C.	
KCA 150 P	Sondas de temperatura NTC Ambiente . Parte sumergible INOX con vaina perforada de longitud 150mm, diámetro 4.5mm, con empuñadura en ABS blanca, salida en cable PVC longitud 2m con jack conector. Temperatura de uso: -40 a +120 °C.	
KCP 150 P	Sonda de temperatura NTC de penetración . Parte sumergible de INOX, vaina puntiaguda de longitud 150mm, diámetro 4.5mm con empuñadura en ABS blanco, salida cable en PVC longitud 2m con jack conector. Temperatura de uso: -40 a +120 °C.	
KCPA 150 I	Sonda de temperatura NTC de penetración de alimentos . Parte sumergible de INOX, vaina puntiaguda de longitud 150mm, diámetro 4.5mm, con empuñadura angulada de INOX, salida en cable de PVC de longitud 2m con jack conector. Temperatura de uso: -40 +120 °C.	
KCC 1500 I	Sonda de temperatura NTC Compost . Parte sumergible de INOX con vaina puntiaguda de longitud 1500mm, diámetro 16mm, con empuñadura angulada de INOX, salida en cable PVC de longitud 2m, con jack conector. Temperatura de uso: -40 a +120 °C.	
KCTB 100 I	Sonda de temperatura en Tirabuzón con parte sumergible de INOX de longitud 100 mm, diámetro 8mm con empuñadura angulada de INOX, salida de cable en PVC de longitud 2m con jack conector. Temperatura de trabajo: -40 a +120 °C.	

>> Extensiones para sondas NTC

KRC 5	Extensiones de longitud 5 metros para sondas NTC con jack conector macho y hembra. Máximo 4 extensiones por sonda.	
-------	--	--

>> Cable de entrada de Corriente y Tensión para KISTOCK Serie 100 y 200

KCTJ 25	Cable de entrada de Tensión, rango de 0 a 2,5 V con cable PVC de longitud 2m y jack conector.	
KCTJ 10	Cable de entrada de Tensión, rango de 0 a 10 V con cable PVC de longitud 2m y jack conector.	
KCCJ 02	Cable de entrada de corriente de rango 0 a 20 mA y de 4 a 20 mA con cable PVC de longitud 2m y jack conector.	



>> Pinzas amperimétricas para KISTOCK Serie 100 y 200

KPIJ 20	Pinza amperimétrica, rango 0 a 20 A con cable PVC longitud 2m y jack conector.	
KPIJ 50	Pinza amperimétrica, rango 0 a 50 A con cable PVC longitud 2m y jack conector.	
KPIJ 100	Pinza amperimétrica, rango 0 a 100 A con cable PVC longitud 2m y jack conector.	
KPIJ 200	Pinza amperimétrica, rango 0 a 200 A con cable PVC longitud 2m y jack conector.	
KPIJ 600	Pinza amperimétrica, rango 0 a 600 A con cable PVC longitud 2m y jack conector.	