

Presostatos

Interruptores de presión diferencial con margen de trabajo ajustable por el usuario. Presión estática máxima 75 mbar. Intensidad de corte máxima 5 A a 250 Vac. Equipo con protección IP 54

| | | |
|----------|---|-------|
| DBL -106 | Rango de trabajo (20 a 300 Pa) 0'2 a 3 mbar | 71,80 |
|----------|---|-------|

Interruptores de presión diferencial con margen de trabajo ajustable por el usuario. Presión estática máxima 50 mbar. Intensidad de corte máxima 1,5 A a 250 Vac. Equipo con protección IP 54

| | | |
|-------------|---|-------|
| DBL - 205 B | Rango de trabajo (50 a 500 Pa) 0'5 a 5 mbar | 42,00 |
| DBL - 205 D | Rango de trabajo (200 a 1.000 Pa) 2 a 10 mbar | 42,00 |
| DBL - 205 E | Rango de trabajo (500 a 2.500 Pa) 5 a 25 mbar | 42,00 |
| DBL - 205 F | Rango de trabajo (20 a 200 Pa) 0'2 a 2 mbar | 42,00 |

>> Accesorios presostatos

| | | |
|-------|--|------|
| DBZ06 | Accesorios para presostato compuesto de 2 m de tubo flexible y 2 racores PVC | 7,50 |
|-------|--|------|