

**Caudal velocidad**

**>> Velocidad del aire (Serie 100)**

Medida de la velocidad y temperatura del aire. Caja de ABS IP65. (Equipo escalable por micro interruptores o programa LCC100 suministrado como opcional). Salidas simultáneas para ambas medidas. Equipo disponible con salida 4-20 (lazo de corriente) o 0-10V (sensor activo alimentado a 24 Vdc/ac). Elemento de medida disponible en dos longitudes y dos posiciones, posterior o con cable a distancia de longitud 2 metros. Rango de medida dese 0-5 a 0-30 m/s y 0-100°C. **Precisión velocidad ±3%, temperatura ±0,5%** de la lectura.



CTV100-ANA150	4-20 mA	Sin pantalla	Sonda posterior	long 150mm
CTV100-ANA300				long 300mm
CTV100-AND150		Con pantalla	Sonda a distancia	long 150mm
CTV100-AND300				long 300mm
CTV100-AOA150	0-10 V	Sin pantalla	Sonda posterior	long 150mm
CTV100-AOA300				long 300mm
CTV100-AOD150		Con pantalla	Sonda a distancia	long 150mm
CTV100-AOD300				long 300mm
CTV100-VNA150		Sin pantalla	Sonda posterior	long 150mm
CTV100-VNA300				long 300mm
CTV100-VND150		Con pantalla	Sonda a distancia	long 150mm
CTV100-VND300				long 300mm
CTV100-VOA150		Sin pantalla	Sonda posterior	long 150mm
CTV100-VOA300				long 300mm
CTV100-VOD150		Con pantalla	Sonda a distancia	long 150mm
CTV100-VOD300				long 300mm

**>> Velocidad del aire (Serie 200)**

Medida de la velocidad y temperatura del aire. Caja de ABS IP65. Elemento de medida disponible en dos longitudes ambas con cable a distancia de longitud 2 metros. Rango de medida 0-20 m/s y 0-50°C escalable desde 0 a 1 m/s. Incluye dos salidas analógicas 4-20mA o 0-10V para medidas seleccionables, salida digital por RS232 y dos relés programables de 6A a 230 Vac. Equipo ajustable por hardware integrado o programa LCC300 suministrado como opcional. Disponible alimentación independiente a 24 Vac/dc o 230Vac (lazo activo a 4 hilos). Disponible pantalla alfanumérica retroiluminada.

**Precisión velocidad ±3%, temperatura ±0,5%** de la lectura.



CTV200-BN150	24 V dc/ac	Sin pantalla	long 150mm
CTV200-BN300			long 300mm
CTV200-BO150		Con pantalla	long 150mm
CTV200-BO300			long 300mm
CTV200-HN150	230 Vac	Sin pantalla	long 150mm
CTV200-HN300			long 300mm
CTV200-HO150		Con pantalla	long 150mm
CTV200-HO300			long 300mm